

ESPECIFICACIONES Y CUIDADOS DE LA PRENDA

PROFETIK
SHOP

Manual de Uso, Tratamiento y Mantenimiento Textil

TEJIDO: 100% ALGODÓN

TÉCNICA: IMPRESIÓN DTF

CALIDAD PREMIUM

Este documento proporciona las especificaciones técnicas y las recomendaciones oficiales para la conservación de sus prendas confeccionadas en **100% algodón Premium** y personalizadas mediante **Direct to Film (DTF)**. Siguiendo estos lineamientos de cuidado, garantizará la máxima flexibilidad del diseño, la vivacidad de los colores y la durabilidad del estampado a lo largo de los ciclos de lavado.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PRENDA

Composición Textil	100% Algodón de alta calidad, suave al tacto, transpirable y de excelente estructura.
Técnica de Estampado	DTF (Direct to Film) textil de alta definición, adherido mediante polímero termofusible.
Propiedades del Diseño	Alta elasticidad, acabado de tacto suave, colores de alta saturación y resistencia al estiramiento.
Comportamiento Térmico	Sensible a temperaturas elevadas, fricción directa y productos químicos blanqueadores.

💡 PRIMER LAVADO (REGLA ESENCIAL)

Esperar un mínimo de **24 a 48 horas** después de adquirir o recibir la prenda antes de realizar su primer lavado. Este tiempo asegura el asentamiento total de la fijación del estampado sobre la fibra de algodón.

2. INSTRUCCIONES DE LAVADO Y SECADO

🧺 LAVADO CORRECTO

- Voltear la prenda:** Lave siempre la prenda *del revés* (el estampado hacia adentro) para evitar la fricción.
- Agua fría o tibia:** Temperatura máxima de agua a **30 °C**. El agua caliente degrada el adhesivo DTF.
- Detergente neutro:** Utilice jabón líquido suave. Evite detergentes en polvo abrasivos o con blanqueadores.
- Ciclo suave:** Programe la lavadora en ciclo delicado con centrifugado bajo (máximo 800 RPM).

🧺 SECADO RECOMENDADO

- Secado al aire libre:** Es el método preferido. Mantiene la integridad de las fibras y la elasticidad del polímero.
- A la sombra:** Cuelgue la prenda en un lugar ventilado y a la sombra. Evite la luz solar directa continuada.
- Evitar secadora:** Si es indispensable usar secadora, seleccione el ciclo delicado a **temperatura baja o fría**. Retire de inmediato.

3. PLANCHADO Y MANTENIMIENTO GENERAL

🧊 PLANCHADO SEGURO

- NUNCA planchar directo:** La plancha caliente derretirá el diseño DTF si entra en contacto directo.
- Planchar por el revés:** Voltee la prenda y aplique la plancha a temperatura media/baja (nivel algodón/seda).

🚫 LO QUE DEBES EVITAR

- No usar lejía / cloro:** Destruyen las pigmentaciones del DTF y debilitan las fibras del algodón.
- No usar suavizante:** El suavizante deja una capa de grasas que disminuye la adherencia del estampado a largo plazo.

- **Uso de barrera protectora:** Si necesita planchar por el frente, coloque un paño de algodón o papel siliconado/ horno encima del diseño.
- **Sin vapor directo:** Desactive la función de vapor concentrado sobre el área del estampado.

- **No lavar en seco:** Los solventes de tintorería pueden disolver el adhesivo termofusible.
- **No retorcer el diseño:** Al lavar a mano, no exprima ni frote intensamente la zona estampada.

⚠ RESUMEN DE RESTRICCIONES TÉRMICAS Y QUÍMICAS

El mayor enemigo del DTF es el calor directo excesivo y los agentes corrosivos. Mantenga la prenda alejada de fuentes de calor intenso (radiadores, planchas directas, secadoras industriales) y químicos abrasivos para garantizar que el estampado se mantenga perfecto.

4. TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA

PROCESO	RECOMENDADO	TEMPERATURA / PARÁMETRO	ESTADO DEL DISEÑO
Lavado	Agua Fría / Templada	Máx. 30 °C (Ciclo Delicado)	Al revés
Detergente	Líquido Neutro / Suave	Sin blanqueadores ni cloro	Cualquiera
Secado	Al Aire / Sombra	Temperatura ambiente	Al revés
Planchado	Por el Revés / Con Paño	Temperatura Media (Baja)	Nunca contacto directo
Suavizante / Cloro	PROHIBIDO	N/A	Daña el adhesivo
Lavado en Seco	PROHIBIDO	N/A	Disuelve la estampa